

Fehlersuchtablelle für mechanische / hydraulische Störungen

Prüfschritt	Fehler-Erscheinungsbild	Mögliche Fehlerursache	Hinweise für Abhilfe
14	Schlechte Beschleunigung	<ul style="list-style-type: none"> • Falsche Motoreinstellung • Ölstand des Getriebes zu niedrig • "Winterprogramm" gewählt • "Notlaufprogramm" aktiviert • Filtersieb der Ölpumpe verstopft • Ölpumpe blockiert • Drehmomentwandler defekt • Magnetventil für 1-2/3-4 Schaltung oder Schaltventil im Ventilkörper blockiert • Magnetventil für 2-3 Schaltung oder Schaltventil im Ventilkörper blockiert • Ventilkörper defekt • Defekt in der Kabelverbindung zum Druckregler • Druckregler defekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Motor entsprechend der gültigen Prüfanleitung überprüfen • Getriebeölstand korrigieren • Öldruck messen • Fehlercode lesen • Filter ersetzen • Ölpumpe reinigen/reparieren • Drehmomentwandler ersetzen • Stellgliedtest mit TECH 1 durchführen (Abschnitt 5.7 Nr. 03) • Stellgliedtest mit TECH 1 durchführen (Abschnitt 5.7 Nr. 04) • Ventilkörper mit Druckregler ersetzen • Kabelsatz reparieren <p>Siehe Serviceanleitung</p>