

C-02, Steuergerät Hard- und Software

C-02, Steuergerät Hard- und Software		
Test	Arbeitsanweisung	Sollwert
T01	Prüfung: Fehlercode gespeichert	
	Ist der folgende Fehlercode gesetzt? 52 Programmspeicher Programmieren Ja: T02 Nein: T05	
T02	Prüfung: Komponente	Test okay?
	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfe die folgende Komponente auf korrekte Funktion: Diagnose-Tester Ja: T03 Nein: E04	
T03	Prüfung: Stromkreis-Unterbrechung des Masse Stromkreises	kleiner als 5 Ohm
	<ul style="list-style-type: none"> • Kabelsatzstecker abziehen von: G1 Batterie (Klemme 31) • Folgende Komponente entfernen: H1 Radio • Widerstand messen zwischen den folgenden Klemmen: H1 Radio Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 4 & Masse Ja: T04 Nein: E03	
T04	Prüfung: Programmierung	Programmierung okay?
	<ul style="list-style-type: none"> • Folgende Komponente einbauen: H1 Radio • Kabelsatzstecker anschließen an: G1 Batterie (Klemme 31) • Programmierung wiederholen Hinweis: Die Programmierung der Kanalbelegung für das Radio CAR 300 ist erst ab Hersteller-Teilenummer 90533422 möglich. Ja: E01 Nein: E02	

T05	Prüfung: Fehlercode gespeichert • Folgende Fehlercodes gespeichert: 51, 55 Ja: E02	Nein: T06
T06	Prüfung: Einstellung/Justierung <ul style="list-style-type: none"> • Zündung EIN • Programmierung wiederholen • Diagnose-Tester Datenlisten-Parameter Radio Display Sendersuchlauf Logik Security Code Einschaltautomatik <p>Hinweis:</p> <p>Um die Radioanzeige zu programmieren, muß das Radio zunächst ausgeschaltet werden. Danach müssen die Stationstasten 4 und 6 gleichzeitig gedrückt und das Radio einmal eingeschaltet werden. Die Tasten müssen betätigt werden, bis ein Bestätigungston ertönt.</p> <p>Um die Schrittweite des Sendersuchlaufs zu programmieren, muß das Radio zunächst ausgeschaltet werden. Danach müssen die Stationstasten 2 und 5 gleichzeitig gedrückt und das Radio einmal eingeschaltet werden. Die Tasten müssen betätigt werden, bis ein Bestätigungston ertönt.</p> <p>Um das Radio zu codieren, muß es zunächst ausgeschaltet werden. Danach die Taste AS gedrückt halten, das Radio einschalten und warten bis die Bestätigung durch ein Signalton erfolgt. Mit den Stationstasten 1, 2, 3 ,4 die jeweilige Stelle der Codenummer eingeben. Zuletzt nochmals Taste AS drücken bis wieder die Bestätigung durch einen Signalton erfolgt.</p> <p>Um die Einschaltlogik des Radios zu programmieren, muß das Radio zunächst ausgeschaltet werden. Danach müssen die Stationstasten 1 und 3 gleichzeitig gedrückt und das Radio einmal eingeschaltet werden. Die Tasten müssen betätigt werden, bis ein Bestätigungston ertönt.</p> Ja: E01	Programmierung okay?
Nein: E02		

C-02, Steuergerät Hard- und Software

Ergebnis	Fehlerursache
E01	<ul style="list-style-type: none"> • Vorangegangene Programmierung war fehlerhaft
E02	<ul style="list-style-type: none"> • Defekte Komponente: H1 Radio
E03	<ul style="list-style-type: none"> • Betroffenen Stromkreis/Komponente reparieren.

E04	<ul style="list-style-type: none">• Defekte Komponente: Diagnose-Tester

Vectra16V.com