

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
81	<p data-bbox="296 331 612 432">GEBER SPR.BEGINN KURZSCHLUSS ODER OFFEN</p> <ul data-bbox="296 472 1339 685" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 472 903 506">• Kein Signal vom Nadel-Bewegungsfühler</li><li data-bbox="296 544 1339 611">• Kurzschluß gegen Masse/Spannung oder Unterbrechung im Stromkreis zur Steuergeräte Klemme 5, 12</li><li data-bbox="296 649 1070 683">• Obige Bedingung muß für mindestens 0,5 s erfüllt sein</li></ul> <p data-bbox="296 719 480 752"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="296 786 967 958" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 786 807 819">• Maximale Leistung wird reduziert.</li><li data-bbox="296 857 967 891">• Spritzbeginn wird über ein Kennfeld gesteuert.</li><li data-bbox="296 929 863 963">• Abgasrückführventil wird abgeschaltet</li></ul> <p data-bbox="296 999 600 1066"><b>Betroffene Klemmen:</b> 10, 5, 12</p>	C-20