

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
13	O2 SENSOR KREIS OFFEN	27	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor läuft seit mindestens 40 s</li> <li>• Kühlmitteltemperatur größer als 75 °C</li> <li>• Drosselklappenöffnung größer als 0 %</li> <li>• Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: 21, 22, 33, 34</li> <li>• Der Fehler wird vom Steuergerät erkannt, wenn für länger als 20 s die Lambdasondenspannung im Bereich 343 bis 540 mV liegt (Stromkreisunterbrechung, Lambdasondendefekt).</li> </ul> <p><b>Ersatzwert:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 450 mV</li> </ul> <p><b>Auswirkung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lambdasonden-Regelung wird ausgeschaltet, d.h. offener Lambda-Regelkreis</li> </ul> <p><b>Hinweis:</b> Lambdasonde darf nicht mit Aluminiumfolie umwickelt sein. Folie entfernen. Danach Fehlercode löschen. Wird Fehlercode 13 erneut gesetzt, Fehlersuche gemäß F0:Datenliste Nr. 27 einleiten.</p>