

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0335	<p data-bbox="295 331 574 398">FALSCHES DREHZAHLSIGNAL</p> <ul data-bbox="295 436 1324 907" style="list-style-type: none">• Zwischen den Synchronmarken auf der Kurbelwellenscheibe wurden vom Steuergerät keine 58 Zahnimpulse erkannt• Zeit, während der eine Zahnücke erkannt wird, ist nicht plausibel.• Wenn Fehlercode P0335 und eine Motordrehzahl größer 8000 U/min erkannt wurden, wird zusätzlich Fehlercode P0340 (Nockenwellen-Sensorfehler) gespeichert. (Kurzschluß gegen Masse oder Stromkreis-Unterbrechung) (Kurzschluß der Signalleitung gegen Oszillatorleitung) (Wackelkontakt der Signalleitungen)• Obige Bedingungen müssen für mindestens 3,5 s erfüllt sein <p data-bbox="295 936 462 969">Ersatzwert:</p> <ul data-bbox="295 1003 1308 1153" style="list-style-type: none">• Nockenwellennotlauf Die Kurbelwellen-Stellung, die Motordrehzahl und der Zündzeitpunkt werden aus dem Nockenwellen-Signal berechnet. Die Drehzahl wird auf 4512 U/min begrenzt. <p data-bbox="295 1182 478 1216">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="295 1249 1236 1328" style="list-style-type: none">• Wird zusätzlich zum Fehlercode P0340 auch der Fehlercode P0335 gespeichert, werden Einspritzung und Zündung gesperrt. <p data-bbox="295 1357 422 1391">Hinweis:</p> <p data-bbox="295 1424 1173 1458">"Notlauf-Programm" bleibt bis zum nächsten Zündung AUS aktiv.</p> <p data-bbox="295 1491 598 1525">Betroffene Klemmen:</p> <p data-bbox="295 1536 430 1570">16, 24, 29</p>	C-24