

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
21	SOLL LL-DREHZAHL	<p>Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Alle Verbraucher ausschalten Fahrzeuge mit Automatik-Getriebe: Wählhebel in "P" oder "N" Position</p> <p>Astra-F Limousine (C 18 XE / C 18 XEL) 976 min -1 Astra-F GSi/ Caravan (C 18 XE / C 18 XEL) 900 min -1 Vectra/ Cavalier, Calibra Schalt-Getriebe (X 20 XEV) 912 min -1 Vectra/ Cavalier, Calibra Automatik- Getriebe (X 20 XEV) 752 min -1 Omega-B, Schalt- und Automatik-Getriebe (X 20 XEV) 704 min -1</p> <p>Hinweis: Die Soll-Leerlaufdrehzahl dieser Motorsysteme läßt sich durch Umprogrammieren der Steuergeräte mittels TECH 1 in mehreren Stufen innerhalb den von der ABE erlaubten Grenzen, ca. 700 bis 1000 min -1 (C 18 XE / C 18 XEL) bzw. 670 bis 1030 min -1 (X 20 XEV) , verändern. Entsprechende TECH 1 Einstellung (Kap. 2.1.5.1) durchführen! Zur Zeit werden die Fahrzeuge mit den oben angegebenen Drehzahlen vom Werk ausgeliefert. Siehe auch Prüfschritt 22.</p>		19	-