

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
06	FZG . GESCHW . AUSG .	Fahrzeug mit Benzinmotor oder 25 DT Zündung EIN Für ca. 3 Sekunden: Nach ca. 3 Sekunden:	WEGFAHRSP . SIG . GESCHWIND . SIG .	15, 16	7

Hinweise zur Fehlersuche:**Sollwert:****Fehlerursache:**

(Falls Sollwert nicht erreicht wird)

Nur Fahrzeug mit Benzinmotor oder Dieselmotor 25 DT

- Zündung AUS
- Kabelsatzstecker am Steuergerät, Wegfahrsperr K117 und am Motorsteuergerät entriegeln und abziehen
- Mit Multimeter Widerstand zwischen Kabelsatzstecker K117/Kl. 7 und Kabelsatzstecker Motor-steuergerät Kl. SM2 messen
- Mit Multimeter Widerstand am Kabelsatzstecker K117/Kl. 7 gegen Masse messen
- Mit Multimeter Spannung am Kabelsatzstecker K117/Kl. 7 gegen Masse messen

kleiner 2Ω größer $200 \text{ k}\Omega$ kleiner $0,1 \text{ V}$

- Leitungsunterbrechung zwischen Kabelsatzstecker K117/Kl. 7 und Kabelsatzstecker Motorsteuergerät Kl. SM2
- Kurzschluß gegen Masse auf Leitung zwischen Kabelsatzstecker K117/Kl. 7 und Kabelsatzstecker Motorsteuergerät Kl. SM2
- Kurzschluß gegen Batteriespannung auf Leitung zwischen Kabelsatzstecker K117/Kl. 7 und Kabelsatzstecker Motorsteuergerät Kl. SM2

Werden Sollwerte erreicht:

- Motorsteuergerät mit F5 : STELLGL . -TEST, WFS . SIGNAL TEST prüfen (siehe Kapitel 4.5.3)
- Steuergerät, Wegfahrsperr K117 defekt